

Certificat

Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société : CERAMICHE CAESAR

Via Canaletto, 49

IT - 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) - ITALIE

Usine :

IT - 41040 SPEZZANO DI FIORANO (MO) - ITALIE

148

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC F+ - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n°148-F-2.0/20 du 08 janvier 2021.

Cette décision se substitue à la décision n°148-F-0.2/18 du 24 juillet 2019.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

L'option F+ concerne les carreaux céramiques visant exclusivement la mise en oeuvre sur plot.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance mécanique à la flexion *
 - Résistance au choc répété
 - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles *

* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

Ce certificat comporte 8 pages.

Correspondants :

Claire Fouillet
Courriel : claire.fouillet@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

Annexe du Certificat - Décision n°148-F-2.0/20 du 08 janvier 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ** Groupe d'absorption d'eau : Bla

GAMME : **CERAMICHE CAESAR**

Série commerciale : **ABSOLUTE STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié		Beola bianca	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **AEXTRA 20 STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié		Sandy white	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Trendy black	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Urban grey	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Warm beige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié		Trendy black	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié		Urban grey	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **ARTHIS STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Structurés - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 1200	20	Rectifié		AH. Natur	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié		AH. Oleum	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié		AH. Vapor	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		AH. Natur	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		AH. Oleum	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		AH. Vapor	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-F-2.0/20 du 08 janvier 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **CERAMICHE CAESAR**

Série commerciale : **AUTORE STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié		Rimini	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Rivoli	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Taormina	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **CCS 20 STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié		Graustein	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Pierre bleue	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **CORE STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Structurés - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié		CO. Ancient	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		CO. Island	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		CO. Tephra	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié		CO. Ancient	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié		CO. Island	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié		CO. Tephra	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-F-2.0/20 du 08 janvier 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **CERAMICHE CAESAR**

Série commerciale : **DELTA 20mm**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié		Kuna	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Onyx	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Spook	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **EIKON STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié		Aeras	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Gea	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Grafitis	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Titanio	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **ELAPSE STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié		Cave	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Mist	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-F-2.0/20 du 08 janvier 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **CERAMICHE CAESAR**

Série commerciale : **EXTRA C STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 1200	20	Rectifié		Clove	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié		Honey	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié		Jute	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié		Mocha	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié		Nuage	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié		Pepper	U3S P3 E3 C2

Série commerciale : **FULL STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié		Fossil	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Shadow	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **INNER STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 1200	20	Rectifié		Lake	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié		Shore	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié		Steam	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		IN. Lake	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		IN. Shore	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		IN. Steam	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-F-2.0/20 du 08 janvier 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **CERAMICHE CAESAR**

Série commerciale : **LIFE STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié		Noce	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Oak	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **ONE STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 1200	20	Rectifié		Cement	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié		Ground	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Cement	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Ground	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Rope	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **PORTRAITS STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié		Faro	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Kirkby	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		PO. Comblanchien	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Versilia	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié		PO. Comblanchien	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié		PO. Faro	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié		PO. Kirkby	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié		PO. Versilia	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-F-2.0/20 du 08 janvier 2021

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **CERAMICHE CAESAR**

Série commerciale : **ROXSTONES STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié		Golden stone	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Silver grey	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		White quartz	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié		Golden stone	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	20	Rectifié		Silver gray	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **SLAB STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié		Coke	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Khaki	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **SPACE STRUCTURE**

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié		Smoke	U3S P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°148-F-2.0/20 du 08 janvier 2021

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ **Groupe d'absorption d'eau :** Bla

GAMME : CERAMICHE CAESAR

Série commerciale : TALE STRUCTURE

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
400 x 1200	20	Rectifié		Classico contro	U3S P3 E3 C2
400 x 1200	20	Rectifié		Silver contro	U3S P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Classico contro	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Silver contro	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : VIBE STRUCTURE

Particularité : Option F+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	20	Rectifié		Cinder	U4 P3 E3 C2
600 x 600	20	Rectifié		Rovere	U4 P3 E3 C2